



Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítkou



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou

- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Vzdálenost upevnění umyvadlo 5–38 cm
- Zápachová uzávěrka pod omítkou s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítkou při konečné montáži výškově nastavitelná \pm 3 cm
- Krabice pro montáž do stěny s přípojovací trubicí z PP, \varnothing 50 mm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Deska pro připojení armatur výškově a hloubkově nastavitelná

Obsah dodávky

- 2 přípojovací kolena Rp 1/2" / R 1/2", vhodná pro MF
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.

111.480.00.1

Příslušenství

- Geberit souprava pro kompletaci pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítkou
- Geberit Duofix upevnění pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro upevnění na boční stěnu
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Geberit Duofix montážní sada pro rozpěru stojiny 50–57,5 cm
- Geberit Duofix souprava prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Geberit Duofix V profil pro upevnění opláštění 45° / 90°

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 12/07/2018