

Technický list

Výrobek: Hadice flexi nerez

Výrobce: MSO Trade a.s.

Typ: HADICE FLEXI opletená nerez $\varnothing 6 \times 10$ mm, $\varnothing 8 \times 12$ mm, $\varnothing 10 \times 14$ mm, $\varnothing 13 \times 18$ mm, $\varnothing 16 \times 22$ mm, $\varnothing 18 \times 26$ mm, $\varnothing 24 \times 34$ mm

Návod: Flexibilní hadice slouží jako připojovací prvek k vodovodnímu systému.

Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitu G.

Použití: Pro užitkovou a pitnou vodu od 0 °C do + 95 °C, max. provozní tlak 10 bar.

Provedení závitů: EN ISO 228-1

Délky: dle zadání

Materiál jednotlivých dílů:

Koncovky: mosaz niklovaná (58% Cu, 40% Zn, 2% Pb)

Vnitřní hadice: E. P. D. M.

Opletení: nerez AISI 304, AISI 301

Těsnění: E. P. D. M.

Obrázek:



F x F



M x F



F x M10



F x F s kolínkem

Obrázky jsou pouze ilustrativní

Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze těchto těsnících materiálů. Teflonovou pásku, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou přípustné pro tento typ výrobků.